

## 5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие ареометров требованиям ГОСТ 18481-81 при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации:

АН - 24 месяца,

АНТ-1, АНТ-2 - 12 месяцев со дня получения потребителем.

Гарантийный срок распространяется на ареометры при условии, что они не получили повреждений в процессе эксплуатации.

Изготовитель: ЧАО "СТЕКЛОПРИБОР"

37240, ул. Озерная, 18

г. Заводское

Полтавской обл.

Тел./Факс (05356) 3-71-11, 3-71-00



ЧАО "СТЕКЛОПРИБОР"



АРЕОМЕТРЫ  
для нефти  
АНТ-1, АНТ-2, АН

ГОСТ 18481-81

ПАСПОРТ

АКГ.2.843.200 ПС

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ареометры для нефти типа АНТ-1, АНТ-2, АН предназначены для измерения плотности нефти и нефтепродуктов.


## 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Обозначение типа	Диапазон измерений ареометра, кг/м <sup>3</sup>	Диапазон показаний, кг/м <sup>3</sup>	Цена деления шкалы ареометра, кг/м <sup>3</sup>	Граница допустимой погрешности ареометра, кг/м <sup>3</sup>	Диапазон показаний терм., °С	Цена деления шкалы терм., °С	Предел допустимой погрешности терм., °С
АНТ-1	650-1070	60	0,5	±0,5	-20+45	1	±0,5
АНТ-2	670-1070	80	1,0	±1,0	-20+35	1	±0,5
АН	650-1070	30	0,5	±0,5	-	-	-

Отсчет показаний ареометра выполняют по нижнему краю мениска. Ареометр АНТ-1, АНТ-2, должен храниться и транспортироваться в вертикальном положении балластом вниз. Ареометр не должен подвергаться ударам, тряске и другим механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора или разрыву столбика жидкости в капилляре термометра.

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Ареометр - 1 шт  
3.2 Футляр - 1 шт  
3.3 Паспорт - 1 экз.



Проверено ОТК \_\_\_\_\_ Дата изготовления - 10. 2023

## 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ареометр № \_\_\_\_\_ соответствует требованиям ГОСТ 18481-81 и признан годным к эксплуатации.

В эксплуатации ареометры стеклянные подлежат поверке или калибровке в зависимости от сферы применения. Межповерочный интервал - не более 4 лет, рекомендованный интервал между калибровкой - не более 4 лет.