



DESTONO

we pump and count

Шестеренчатые насосы

УНСВ

на нейлоновых шестернях
от 30 до 100 м³/час

стандарт JB/T6434-2010
код ТНВД 8413110000
сделано в Китае

Семейство шестеренчатых механических насосов УНСВ используются для перекачивания не агрессивных жидкостей, таких как: бензин, керосин, дизельное топливо, масла, мазут, вода с вязкостью от 5 до 1500сСт, и температурой не более 80°С.

Перекачиваемые жидкости данным насосом не должны иметь дополнительные примеси или твердые частицы. Для долгосрочной службы устройства и его нейлоновых шестерен необходимо использовать фильтрующие элементы на всасывающей части.

модель	Разновидности насосов УНСВ и характеристики		
	макс. кол-во пер. жидкости	макс. давление	необходимая мощность
60УНСВ-30К	30 м³/час	0.6 мПа	4 кВт
76УНСВ-40	40 м³/час	0.6 мПа	5.5 кВт
76УНСВ-50К	50 м³/час	0.6 мПа	7.5 кВт
80УНСВ-60	60 м³/час	0.6 мПа	11 кВт
80УНСВ-80	80 м³/час	0.6 мПа	15 кВт
100УНСВ-100	100 м³/час	0.6 мПа	18.5 кВт

КПД насосов УНСВ составляет 70%, чистый положительный напор на всасывании, или кавитационный запас (NPSH Net Positive Suction Head) составляет 5 метров, характеристики указанные выше достигаются при 960 об/мин.

Габариты в (мм) и присоединительные размеры насосов УНСВ в мм						
	60УНСВ-30К	76УНСВ-40	76УНСВ-50К	80УНСВ-60	80УНСВ-80	100УНСВ-100
A	103	150	150	121	144	190
B	315	350	370	365	400	460
C	40	45	45	40	45	63
D	118	133	147	150	157	190
F	80	80	80	80	80	80
f	22	22	22	22	28	32
N	140	152	150	130	160	175
U	90	110	110	105	105	135
H	80	90	90	95	120	133
h	264	302	310	300	320	345
V	14	14	14	14	16	17
M	115	85	85	100	110	110
X	135	160	160	160	152	190
P	190	240	245	248	248	300
K	110	130	130	135	135	145
G	73	87	85	94	95	105
Z	166	197	195	200	195	240
ø L	60	76	76	80	80	100
ø d	14	14	14	14	14	18
ø j	10	12	12	12	12	12

